



### Verschlussstopfen, luftdicht

Artikel-Nr.: 9930014

Typ: E06

Geprüft luftdicht - Energieeffizienz für UP & HW

- Für alle flexiblen Isolierrohre
- Nachträglich nutzbar zur luftdichten Abdichtung von Rohren
- Einfach und zuverlässig
- Optimal in Kombination mit luftdichten Installationsdosen einsetzbar

passend für: flexible Rohre M16, Innendurchmesser Rohr 11 mm, max. Leitungsdurchmesser 6 mm

#### Abmessungen

Durchmesser M16

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Max. Leitungsdurchmesser	6 mm
--------------------------	------

### Zertifikate & Standards

CE	-
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-