



Verschlussstopfen, luftdicht

Artikel-Nr.: 9930015
Typ: E07

Geprüft luftdicht - Energieeffizienz für UP & HW

- Für alle flexiblen Isolierrohre
- Nachträglich nutzbar zur luftdichten Abdichtung von Rohren
- Einfach und zuverlässig
- Optimal in Kombination mit luftdichten Installationsdosen einsetzbar

passend für: flexible Rohre M20, Innendurchmesser Rohr 15 mm, max. Leitungsdurchmesser 10 mm

Abmessungen

Durchmesser M20

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Max. Leitungsdurchmesser	10 mm
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

CE	-
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-