Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1. Elektroverteilersysteme

1.1 Stromkreisverteiler

1.1.1 **1 Stück** Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme

JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tür 12+2 Module

Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Schraubklemme PE/N

Höhe:	400 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	Grau/weiß
Mauerkasten RAL:	9035
Geräteabdeckung RAL:	9016
Rahmen/Tür RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV12+2ST
Art.Nr.: 7210028

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.2 1 Stück Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme

JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tür 24+4 Module

Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Schraubklemme PE/N

Höhe:	525 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	Grau/weiß
Mauerkasten RAL:	9035
Geräteabdeckung RAL:	9016
Rahmen/Tür RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV24+4ST
Art.Nr.: 7210029

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.3 1 Stück Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme

JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tür 36+6 Module

Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Schraubklemme PE - N

Höhe:	650 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	Grau/weiß
Mauerkasten RAL:	9035
Geräteabdeckung RAL:	9016
Rahmen/Tür RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV36+6ST
Art.Nr.: 7210030

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.4 1 Stück Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme

JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tür 48+8 Module

Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Schraubklemme PE- N

Höhe:	775 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	Grau/weiß
Mauerkasten RAL:	9035
Geräteabdeckung RAL:	9016
Rahmen/Tür RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV48+8ST
Art.Nr.: 7210031

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.5 **1 Stück** Kleinverteiler Aufputz, VISION, 1-reihig, 12+2 Module, Steckklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 12+2 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbündige, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Steckklemme PE/N und FI-Klemme

Höhe:	250 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV12+2
Art.NR.: 7220044

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.6 **1 Stück** Kleinverteiler Aufputz, VISION, 2-reihig, 24+4 Module, Steckklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 24+4 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, und DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Steckklemme PE/N und FI- Klemme

Höhe:	375 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV24+4
Art.Nr.: 7220050

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.7 **1 Stück** Kleinverteiler Aufputz, VISION, 3-reihig, 36+6 Module, Steckklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 36+6 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff,
frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Steckklemme PE, N und N-N Klemme

Höhe:	515 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV36+6
Art.Nr.: 7220056

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.8 **1 Stück** Kleinverteiler Aufputz, VISION, 4-reihig, 48+8 Module, Steckklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 48+8 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61349-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Steckklemme PE, N und N-N Klemme

Höhe:	640 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV48+8
Art.Nr.: 7220061

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.9 **1 Stück** Kleinverteiler Aufputz, VISION, 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 12+2 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbündige, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Schraubklemme PE/N

Höhe:	250 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV12+2PEN
Art.Nr.: 7220045

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.10 1 Stück Kleinverteiler Aufputz, VISION, 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 24+2 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und Din EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Schraubklemme PE/N

Höhe:	375 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV24+4PEN
Art.Nr.: 7220051

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.11 1 Stück Kleinverteiler Aufputz, VISION, 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 36+6 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff,
frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Schraubklemme PE, N

Höhe:	515 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV36+6PEN
Art.Nr.: 7220057

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.12 1 Stück Kleinverteiler Aufputz, VISION, 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme

VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 48+8 Module

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Türanschlag rechts / links wechselbar.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Schraubklemme PE, N

Höhe:	640 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV48+8PEN
Art.Nr.: 7220062

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.13 **1 Stück** Kommunikationsverteiler Aufputz 3-reihig, Montageplatte, 3-fach-Steckdose

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach
der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit
serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Standardmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten,
Dreifachsteckdose
für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem
Stahlblech.
Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand
verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Höhe:	515 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV36K
Art.Nr.: 7220087

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.13 **1 Stück** Kommunikationsverteiler Aufputz 4-reihig, Montageplatte, 3-fach-Steckdose

Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage
nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach
der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit
serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Standardmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten,
Dreifachsteckdose
für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem
Stahlblech.
Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand
verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Höhe:	640 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	99 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV48K
Art.Nr.: 7220088

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.14 1 Stück Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 12+2 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Schraubklemme PE/N

Höhe:	400 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV12+2ST
Art.Nr.: 7230015

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.15 1 Stück Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme

JUMBO Hohlwandverteiler IP30 mit Tür 24+4 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Schraubklemme PE/ N

Höhe:	525 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV24+4ST
7230016

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.16 1 Stück Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme

JUMBO Hohlwandverteiler IP30 mit Tür 36+6 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme PE- N

Höhe:	650 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV36+6ST
7230017

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.17 1 Stück Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme

JUMBO Hohlwandverteiler IP30 mit Tür 48+8 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme PE- N

Höhe:	775 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV48+8ST
7230018

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.18 1 Stück Kleinverteiler Kombi, JUMBO 1-reihig, 12+2 Module, Steckklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 12+2 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme PE/N und FI- Klemme

Höhe:	400 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO12+2
7250012

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.19 1 Stück Kleinverteiler Kombi, JUMBO 2-reihig, 24+4 Module, Steckklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 24+4 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme PE/N und FI- Klemme

Höhe:	525 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO24+4
Art.Nr.: 7250017

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.20 1 Stück Kleinverteiler Kombi, JUMBO 3-reihig, 36+6 Module, Steckklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 36+6 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme N, PE, N-N

Höhe:	650 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO36+6
Art.Nr.: 7250022

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.21 **1 Stück** Kleinverteiler Kombi, JUMBO 4-reihig, 48+8 Module, Steckklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 48+8 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme N, PE, N-N

Höhe:	775 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO48+8
Art.Nr.: 7250028

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.22 **1 Stück** Kleinverteiler Kombi, JUMBO 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür
12+2Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme PE/N

Höhe:	400 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO12+2XX
Art.Nr.: 7250015

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.23 1 Stück Kleinverteiler Kombi, JUMBO 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 24+4 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme PE/N

Höhe:	525 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO24+4XX
Art.Nr.: 7250020

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.24 **1 Stück** Kleinverteiler Kombi, JUMBO 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 36+6 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme N, PE,

Höhe:	650 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO36+6XX
Art.Nr.: 7250025

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.25 1 Stück Kleinverteiler Kombi, JUMBO 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme

JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 48+8 Module

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3.
Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geräteträger aus verzinktem Stahlblech,
Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und
Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren,
Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme N, PE,

Höhe:	775 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO48+8XX
Art.Nr.: 7250031

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.26 1 Stück Kommunikationsverteiler Kombi Unterputz Hohlwand, 3-reihig, Montageplatte, 3-fach Steckdose

JUMBO Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür und Patchfeld

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten, Dreifachsteckdose
für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem Stahlblech.
Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen, Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Serienmäßig mit Hohlwandankerset.

Höhe:	650 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO36K
Art.Nr.: 7250027

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€

1.1.27 1 Stück Kommunikationsverteiler Kombi Unterputz Hohlwand, 4-reihig, Montageplatte, 3-fach Steckdose

JUMBO Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür und Patchfeld

Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten, Dreifachsteckdose
für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem Stahlblech.
Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen, Türanschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Türverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Serienmäßig mit Hohlwandankerset.

Höhe:	775 mm
Breite:	365 mm
Tiefe:	98 mm
Farbe:	weiß
RAL:	9016
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	Schutzklasse II
Anzahl Türen:	1

Fabrikat: f-tronic

Typ: JUMBO48K
Art.Nr.: 7250033