Brandschutzinstallationsdose BS2700

Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit innenliegendem Dämmstoffbildner
Zum Einbau in Brandschutzwände der Klasse EI30-EI120.

Zur Einführung von max. 4 Leitungen bzw. Kabel und 2 Rohren M25 gleichzeitig. Beschriftete Rohr- und Leitungs-/ Kabeleinführungen. Gegenüberliegender Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen, unter Beachtung Verarbeitungshinweise Bauwerkstoff-Hersteller.
Normkombinationsabstand wird eingehalten, Fräslochdurchmesser 68 mm.
Kombinierbar mit Brandschutzinstallationsdosen BS2000, BS2700, BS3500, BS3700 luftdichte, werkzeuglose Leitungs- bzw. Kabel- und Rohreinführung.
Erhält die Schallschutzfunktion vorhandener Wände.

Für Brandschutzwände in Ständerbauweise Metall/ Holz (Hohlwand)
EI30-EI120

ETA - Zulassung	ETA-18/0628
DIBT- Zulassung	Z-19.21-2283

Plattenstärke:	5-40 mm
Dosentiefe:	50 mm
Fräsloch:	68 mm
Halogenfrei:	ja
Dämmstoffbildner:	innenliegend

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS2700
Art.Nr.: 7500042

Brandschutzinstallationsdose BS2000

Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit innenliegendem Dämmstoffbildner
Zum Einbau in Brandschutzwände der Klasse EI30-EI120.

Zur Einführung von max. 4 Rohren M20 gleichzeitig.
Gegenüberliegender Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen, unter Beachtung Verarbeitungshinweise Bauwerkstoff-Hersteller.
Normkombinationsabstand wird eingehalten.
Fräslochdurchmesser 68mm.
Kombinierbar mit Brandschutzinstallationsdosen BS2000, BS2700, BS3500, BS3700 luftdichte, werkzeuglose Rohreinführungen.
Erhält die Schallschutzfunktion vorhandener Wände.

Für Brandschutzwände in Ständerbauweise Metall/ Holz (Hohlwand)
EI30-EI120

ETA - Zulassung	ETA-18/0628
DIBT- Zulassung	Z-19.21-2283
Plattenstärke:	5-40 mm
Dosentiefe:	50 mm
Fräsloch:	68 mm
Halogenfrei:	ja
Dämmstoffbildner:	innenliegend

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS2000
Art.Nr.: 7500045

Brandschutzinstallationsdose B3700

Geräteverbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit innenliegendem Dämmstoffbildner
Zum Einbau in Brandschutzwände der Klasse EI30-EI120.

Zur Einführung von max. 4 Leitungen bzw. Kabel und 2 Rohren M25 gleichzeitig. Beschriftete Rohr- und Leitungs-/Kabeleinführungen.
Gegenüberliegender Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen, unter Beachtung Verarbeitungshinweise Bauwerkstoff-Hersteller.
Normkombinationsabstand wird eingehalten, Fräslochdurchmesser 68 mm.
Kombinierbar mit Brandschutzinstallationsdosen BS2000, BS2700, BS3500, BS3700 luftdichte, werkzeuglose Leitungs- bzw. Kabel- und Rohreinführung.
Erhält die Schallschutzfunktion vorhandener Wände.

Für Brandschutzwände in Ständerbauweise Metall Holz (Hohlwand)
EI30-EI120

ETA - Zulassung	ETA-18/0628
DIBT- Zulassung	Z-19.21-2283

Plattenstärke:	5-40 mm
Dosentiefe:	62 mm
Fräsloch:	68 mm
Halogenfrei:	ja
Dämmstoffbildner:	innenliegend

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS3700
Art.Nr.: 7500043

Brandschutzinstallationsdose BS3500

Geräteverbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit innenliegendem Dämmstoffbildner
Zum Einbau in Brandschutzwände der Klasse EI30-EI120.

Zur Einführung von max. 4 Rohren M20 gleichzeitig.
Gegenüberliegender Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen, unter Beachtung Verarbeitungshinweise Bauwerkstoff-Hersteller.
Normkombinationsabstand wird eingehalten, Fräslochdurchmesser 68 mm.
Kombinierbar mit Brandschutzinstallationsdosen BS2000, BS2700, BS3500, BS3700 luftdichte, werkzeuglose Rohreinführung.
Erhält die Schallschutzfunktion vorhandener Wände.

Für Brandschutzwände in Ständerbauweise Metall/ Holz (Hohlwand)
EI30-EI120

ETA - Zulassung	ETA-18/0628
DIBT- Zulassung	Z-19.21-2283

Plattenstärke:	5-40 mm
Dosentiefe:	62 mm
Fräsloch:	68 mm
Halogenfrei:	ja
Dämmstoffbildner:	innenliegend

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS3500
Art.Nr.: 7500044