Produktdatenblatt

CMS2

Stecklasche CMS2, Spannber. 6-20mm, gr

Artikel-Nr.: 7440013

Typ: CMS2

CMS - Schnell und einfach zu stecken
- Arbeitszeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation
- Sicherer Halt dank Auszugskräften bis zu 40 kg
- Halogenfrei
- Verarbeitungstemperaturbereich -20°C - +84°C
- Bis 750°C Glühdraht geprüft
- Alle Produkte jeweils im wiederverschließbaren Beutel
- Für alle Produkte wird ein Bohrdurchmesser von Ø 6 mm benötigt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Eigenschaften

Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

Zertifikate & Standards

REACH	nein
RoHS	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de