Der fehlende Baustein für den perfekten Schutz

f-tronic[®]

Die neue Brandschutz-Auslassdose BS134

- Einzigartige, neue Technik zur Einhaltung der VDE für Leitungsauslässe in Brandschutzwänden
- Auch für Durchführungen zugelassen
- Für 2 Leitungen oder ein M25 Elektroinstallationsrohr
- Gewohnte Installation, wie bei üblichen Hohlwanddosen
- · Schnell, einfach und sicher
- ETA Zulassung bis El90



Der fehlende Baustein für den perfekten Schutz die neue Brandschutz-Auslassdose

BS134 von f-tronic®

f-tronic® setzt aufwendiger Montage oder Improvisation bei der Installation von Geräten bei Brandwänden oder -abschnitten ein Ende. Die BS134 dient zum Ausleiten oder Durchführen von Leitungen aus Brandschutzwänden, Brandschutzdecken sowie Schachtwänden. Auf der Dose können Geräte wie Fluchtwegschilder, Wandleuchten, Rauchmelder oder Bewegungsmelder installiert werden.



Begeistert in vielerlei Hinsicht Sicher in all ihren Anwendungsbereichen



Normgerechte **Ausleitung von Kabeln und Leitungen** nach DIN VDE 0100-559 aus Brandschutzwänden. Sie erhält die Feuerwiderstandsklasse der Wände bis El90.



Als **Durchführungsdose bei Brandschutzwänden & -decken** um die Funktionsfähigkeit von Brandabschnitten beizubehalten.



Zur **Leitungsausführung in Schachtwänden** unter Erhalt der Feuerwiderstandsklasse.

Alle Vorteile und maximale Sicherheit

- Keine improvisierte Lösungsfindung bei der Installation (Anwendung altbekannter Montagetechniken)
- Bauform bietet genügend Platz für Klemmen zum Anschluss verschiedener Komponenten oder zur Durchverdrahtung
- Nutzbar bei der Installation von modernen Lampen, Fluchtwegsbeleuchtungen, Bewegungs- oder Rauchmeldern
- Verschwindet unter den kleinen Montagesockeln der Anbauprodukte
- Erhält die Feuerwiderstandsklasse in Brandschutzwänden bis El90
- Einzige Auslassdose am Markt, die zum Einbau in Brandabschnitte geeignet ist

Kabeleinführung



Für 2 Leitungen bis 5x 2,5 mm² - Zeitsparende und einfache Einführung.

Rohreinführung



Komfortable Einführung für ein Elektroinstallationsrohr M25.







Тур	BS134		
Ausführung	Brandschutz-Auslassdose		
Artikel-Nr.	7500057		
VE/UK/PL	10 / 500 / 10.000		
Fräsloch	Ø 35 mm		
Leitungseinführung	2		
Rohreinführung M25	1		
Material	PP		
Tiefe	55 mm		
max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²		
Zubehör	inkl. Deckel		

Der Triathlet

unter den Dosen

Das f-tronic® Brandschutzsortiment

- · Brandschutz, Schallschutz, luftdicht
- DIBt Z-19.21.2283
- ETA-18/0628
- Gegenüberliegender Einbau und nachträgliche Installation möglich
- · Bis 5-fach Kombination geprüft
- · Leichtbauwand:
 - Feuerwiderstandsklasse bis El120
- · Brettsperrholzwand:
 - Feuerwiderstandsklasse bis El90
- · Schachtwand:
 - Feuerwiderstandsklasse bis El90



















Тур	BS2000	BS2700	BS3500	BS3700
Ausführung	Gerätedose	Gerätedose	Geräte- Verbindungsdose	Geräte- Verbindungsdose
Artikel-Nr.	7500045	7500042	7500044	7500043
VE/UK/PL	10 / 250 / 4.000	10 / 250 / 4.000	10 / 200 / 3.200	10 / 200 / 3.200
Fräsloch	Ø 68 mm	Ø 68 mm	Ø 68 mm	Ø 68 mm
Plattenstärke	5 - 40 mm	5 - 40 mm	5 - 40 mm	5 - 40 mm
Tiefe	50 mm	50 mm	62 mm	62 mm
max. Leiterquer- schnitt	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
Material	PP / TPE-S	PP / TPE-S	PP / TPE-S	PP / TPE-S
Leitungsein- führung 3 x 1,5 ²		2	-	2
5 x 1,5 ² / 3 x 2,5 ²	-	2	-	2
Rohreinführung	4x ≤ M20	2x ≤ M25	4x ≤ M20	2x ≤ M25
Zubehör	je VE inkl. 5x E105HF	je VE inkl. 5x E105HF	je VE inkl. 5x E105HF	je VE inkl. 5x E105HF