Produktdatenblatt
WAD

UP-Wandauslassdose

Art. Nr.: 7310077

Typ: WAD

Zur VDE gerechten Installation von Leitungsauslässen.

Technische Daten

Abmessungen	
Durchmesser:	-
Höhe:	60mm
Breite:	31mm
Tiefe:	31mm

Werkstoff	
Dose:	PS-HI
Kasten:	-
Deckel:	-

Umgebungstemperaturen	
Umgebungstemp. (minimal):	-25°C
Umgebungstemp (maximal):	40°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

Produktdatenblatt
WAD

Eigenschaften	
Montageart:	UP
Farbe:	weiß
Leiterquerschnitt:	max 1,5mm²
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	4xM20
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	-
Geeignet für Wandstärke:	-
plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP20
Witterungsbeständig:	-
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	-
-	
CE:	ja
Glühdraht geprüft:	650°