

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€
------	-------	-------------	------	------

Schallschutzdosen

2.1.1 1 Stück Schallschutz Hohlwand Geräte-Verbindungsdose 2 K

Winddichte Schallschutz Installationsdose, nach DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22), für Hohlwände mit erhöhtem Anforderungen an den Schallschutz. Die Dose erhält die Schalldämmende Funktion der Wand. 4 Kabeleinführungen, 2 Rohreinführungen M25, 5 fach Kombinationen und gegenüberliegender Einbau möglich

Fräßloch: 68 mm
Tiefe: 58 mm
Wandstärke: 54 mm

Fabrikat: f-tronic

Typ: SP3700
Art.Nr.: 7520001

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€
------	-------	-------------	------	------

2.1.1 1 Stück Schallschutz Hohlwand Geräte-Verbindungsdose 2 K

Winddichte Schallschutz Installationsdose halogenfrei, für Hohlwände mit erhöhtem Anforderungen an den Schallschutz. Die Dose erhält die Schalldämmende Funktion der Wand. 4 Kabeleinführungen, 2 Rohreinführungen M25, 5 fach Kombinationen und gegenüberliegender Einbau möglich

Fräßloch: 68 mm
Tiefe: 58 mm
Wandstärke: 54 mm
Halogenfrei: ja

Fabrikat: f-tronic

Typ: SP3700HF
Art.Nr.: 7520002