

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€
------	-------	-------------	------	------

## Brandschutzdosen

### 2.1.1 1 Stück Branschutz Hohlwand – Installationsdose

Zur Einführung von 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4 mm, gegenüberliegender Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen. Kombinationsabstand durch Abtrennung des gekennzeichneten Randes 71mm.

Für Hohlwandbrandschutzwände EI90

ETA 15/0598	ETA 15/0598
Wandstärke:	25-40mm
Tiefe:	45mm
Fräßloch:	74mm
Halogenfrei:	ja

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS115  
Art.Nr.: 7500001

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€
------	-------	-------------	------	------

### 2.1.1 1 Stück Branschutzhohlwand – Installationsdose

Zur Einführung von 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4 mm, gegenüberliegender und nachträglicher Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen. Kombinationsabstand durch Abtrennung des gekennzeichneten Randes 71mm.

Für Hohlwandbrandschutzwände EI90

ETA 15/0598	ETA 15/0598
Wandstärke:	25-40mm
Tiefe:	54mm
Fräßloch:	74mm
Halogenfrei:	ja

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS117  
Art.Nr.: 7500002

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP/€	GP/€
------	-------	-------------	------	------

### 2.1.1 1 Stück Branschütz Hohlwand – Installationsdose

Zur Einführung von 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4 mm, gegenüberliegender und nachträglicher Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen. Kombinationsabstand durch Abtrennung des gekennzeichneten Randes 71mm.

Für Hohlwandbrandschutzwände EI90

ETA 15/0598	ETA 15/0598
Wandstärke:	25-40mm
Tiefe:	54mm
Fräßloch:	74mm
Halogenfrei:	ja

Fabrikat: f-tronic

Typ: BS118  
Art.Nr.: 7500003