Produktdatenblatt

E816

HW Abzweigdose; winddicht

Art. Nr.: 7360016

Typ: E816

Lieferung inkl. Deckel und Schrauben

Technische Daten

Abmessungen	
Durchmesser:	120mm
Höhe:	-
Breite:	-
Tiefe:	-

Werkstoff	
Dose:	PP-C Flamm; TPE-S Flamm
Kasten:	-
Deckel:	-

Umgebungstemperaturen	
Umgebungstemp. (minimal):	-25°C
Umgebungstemp (maximal):	40°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

Produktdatenblatt

E816

Eigenschaften	
Montageart:	HW
Farbe:	orange
Leiterquerschnitt:	max 4mm²
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	2xM20; 2xM25 30 versch Leitungseinf.
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	120mm
Geeignet für Wandstärke:	5-40mm
plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	-
Schutzart:	IP30
Witterungsbeständig:	-
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	ÖVE
ÖVE/ÖNORM EN 60670-1 ÖVE/ÖNORM EN 60670-22	
CE:	Ja
Glühdraht geprüft:	850°
Deckel	